

GAMME MIRABELLE

SOREL



>>> LES PLUS DE LA GAMME <<<



BRAS DE SUSPENSION
indépendant galvanisé équipé
d'amortisseurs et ressorts
= très efficace et souple



CHÂSSIS MÉCANO-SOUDÉ
avec traverses de renfort
antivibration



**RIDELES
ENTIÈREMENT
DÉMONTABLES :**
plateau / châssis




**GRAND VOLUME
DE CHARGEMENT**
Hauteur des rideles : 40 cm




A CHACUN SA SOREL !

M175



M215



CODE	PTAC	Poids à vide	Bras suspension	Roues	Dim. hors tout	Dim. caisse extérieur	Dim. caisse utile	Timon	PRIX
M175	500 / 600 / 750 kg	170 kg	750 kg	155/70 x 13	255 x 174 x 95	176 x 130 x 40	170 x 124 x 40	Flèche V	
M215	500 / 600 / 750 kg	197 kg	750 kg	155/70 x 13	304 x 174 x 95	202 x 130 x 40	195 x 124 x 40	Flèche V	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 Kg.

LES POINTS FORTS

① FLÈCHES

Flèche galvanisée à chaud, soudée. Flèche avec traverse de renfort pour plus de rigidité fixée sur le châssis pour une meilleure fiabilité. En acier traité anticorrosion par galvanisation à chaud avec un profil C.

② RIDELLES ENTIÈREMENT DÉMONTABLES

Ridelles en tôle galvanisée pour une meilleure longévité. Gros plis creux pour la résistance et une grande rigidité. Montées sur poteaux.

③ SUSPENSION

Bras équipé de suspension à bras indépendants équipés d'amortisseurs et ressorts.

④ RAMPE DE FEUX

Faisant partie intégrante du châssis. Renforcée par profilé et encastrée permettant le stockage vertical. Feux 6 fonctions intégrés dans la rampe, ce qui assure une bonne protection contre les chocs.



⑤ TÊTE D'ATELAGE

Tête d'attelage à poignée ergonomique équipée d'un cliquet de sécurité antidérapement.

⑥ PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

garantissant la robustesse.

⑦ GRENOUILLERE A POIGNÉE

avec cliquet de sécurité.

⑧ PORTES

Portes avant et arrière doublées, montées sur poteaux, ouvrantes et démontables.

⑨ CHARNIÈRE RENFORCÉE

Type camionnette.

⑩ VÉRITABLE CHÂSSIS

Entièrement mécano-soudé renforcé par des traverses pour une plus grande robustesse, galvanisé à chaud.

LES OPTIONS



BÂCHE PLATE
Fixation par sandow. H. 7 cm.



BÂCHE DÔME
Equipée de sangles et fermetures. H. 40 cm.



BÂCHE HAUTE
H. 80 cm



CAPOT
Equipé d'une serrure + 2 vérins



RANCHER
pour arrimage efficace + porte-échelle



REHAUSSE GALVANISÉE
H. 37 cm.



REHAUSSE GRILLAGÉE
H. 40 cm.



BARRES PORTE-TOUT UNIVERSELLES



PORTE ROUE DE SECOURS LATÉRAL
(pouvant recevoir un cadenas)



PORTE ROUE DE SECOURS SOUS CHÂSSIS

CODE	Bâche plate	Bâche dôme	Bâche haute	Capot	1 barre capot	Rancher porte échelle	Rehausse pleine	Rehausse grillagée	2 barres porte tout	Porte roue latéral	Porte roue sous châssis
M175	7700BP	7700D	7700BH	7700CN	6340	7700PE	7700R	7700RG	6305	6670	6676
M215	8400BP	8400D	8400BH	8400CN	6340	8400PE	8400R	8400RG	6305	6670	6676



SOREL

RETROUVEZ nos GAMMES
DE REMORQUES CHEZ
NOTRE REVENDEUR.